















Apparecchio da incasso per interni ed esterni con bordo a vista per applicazioni a pavimento. Corpo realizzato in alluminio anodizzato Anticorodal® (resistente alla nebbia salina). Vetro di protezione temperato da 5mm. L'apparecchio è fornito con 50cm di cavo in neoprene H05RNF per l'installazione in esterni. L'apparecchio può essere installato solo con la cassaforma 1075P000000.

Ground recessed unit with trim, suitable for indoor and outdoor. Body of anodized aluminium Anticorodal® (resistant to salty fog). 5mm tempered protection glass. The unit is supplied with 50cm neoprene wire H05RNF for outdoor use. It must be installed with housing code 1075P000000 only.




						COOL WHITE	NATURAL WHITE	WARM WHITE	BLUE	RGB
AISI 316L	• IP67			25° → A	1060I02T25_	C	N	W	B	-
AISI 316L	• IP67			40° → B	1060I02T40_	C	N	W	B	-
AISI 316L	• IP67			120° → C	1060I02T00_	C	N	W	B	-

ACCESSORI TRASFORMATORI / ACCESSORIES POWER SUPPLY UNITS




1075P000000

Cassaforma drenante
Draining housing




LLA-MULTIPOWER

Alimentatore dimmerabile multipotenza
Dimmable multi-power supply unit
15W/350mA - 22W/500mA - 25W/700mA
10W/12V - 20W/24V




LLA-MAXI

Alimentatore dimmerabile multipotenza
Dimmable multi-power supply unit
25W/350mA - 35W/500mA - 50W/700mA
50W/900mA - 50W/1050mA




LLA-6-500

Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
6W/500mA



LLA-10-500

Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
10W/500mA



LLA-15-500

Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
15W/500mA