


Gamma di incassi trimless dalle dimensioni estremamente contenute ed elevate prestazioni illuminotecniche. Affidabili grazie alla eccellente dissipazione termica e alla scelta dei componenti. Disponibili con diverse temperature di colore e con diverse aperture di fascio. L'ottica arretrata rende il punto luce confortevole senza fenomeni di abbagliamento. A compact size and high performance range of trimless recessed downlights. Due to the excellent thermal dissipation and to the proper selection of components, these units are efficient and reliable. Available with different color temperatures and beam angles. A backward optics allows a comfortable no-glaring light.




				A		COOL WHITE	NATURAL WHITE	WARM WHITE	BLUE	RGB
ALU				25°	1150A06T25_	-	N	W	-	-
ALU				40°	1150A06T40_	-	N	W	-	-
ALU				60°	1150A06T60_	-	N	W	-	-
ALU				25°	1150A08T25_	-	N	W	-	-
ALU				40°	1150A08T40_	-	N	W	-	-
ALU				60°	1150A08T60_	-	N	W	-	-


ACCESSORI_TRASFORMATORI / ACCESSORIES_POWER SUPPLY UNITS




Controcassa per cartongesso
Housing for plasterboard
L = 148mm



Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
25W/500mA



Alimentatore dimmerabile multipotenza
Dimmable multi-power supply unit
15W/350mA - 22W/500mA - 25W/700mA
10W/12V - 20W/24V



Alimentatore dimmerabile multipotenza
Dimmable multi-power supply unit
25W/350mA - 35W/500mA - 50W/700mA
50W/900mA - 50W/1050mA