

Ø50mm

Gamma di apparecchi ad incasso a terra calpestabili e carrabili (versione inox) per utilizzo in ambienti esterni. Grado di protezione IP 67, LED estremamente affidabile grazie al design funzionale ed alla ottima dissipazione. Offrono una ampia flessibilità di utilizzo grazie alla combinazione di diverse ottiche e temperature di colore. Range of walkable and driveway (stainless steel) recessed spotlights, specifically designed for outdoor. Degree of protection IP 67, extremely reliable LED thanks to the functional design and efficient dissipation. This range is very flexible, thanks to the combination of different optics and color temperatures.




1175 THETA ROUND

							COOL WHITE	NATURAL WHITE	WARM WHITE	BLUE	RGB
AISI 316L		• IP67			40°	1175I01T40_	-	N	W	-	-
AISI 316L		• IP67			60°	1175I01T60_	-	N	W	-	-
AISI 316L		• IP67			120°	1175I01F120_	-	N	W	-	-


1180 THETA SQUARE

							COOL WHITE	NATURAL WHITE	WARM WHITE	BLUE	RGB
AISI 316L		• IP67			40°	1180I01T40_	-	N	W	-	-
AISI 316L		• IP67			60°	1180I01T60_	-	N	W	-	-
AISI 316L		• IP67			120°	1180I01F120_	-	N	W	-	-

ACCESSORI_TRASFORMATORI / ACCESSORIES_POWER SUPPLY UNITS



Controcassa
Housing
L = Ø130mm, h = 110mm



Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
10W/250mA