

Striscia LED fornita in bobina di lunghezza 5m. Ogni metro lineare è composto da 60 LED ciascuno di potenza 0,24W. La bobina può essere sezionata ogni 5cm. La versione IP67 è fornita con kit di resina e tappi di chiusura per il ripristino del grado di protezione: LALUCE garantisce la protezione IP67 solo per il taglio effettuato dall'azienda stessa. LED stripe supplied in a 5m coil. Every linear meter includes 60 leds power 0,24W each. Coil can be cut every 5cm. The IP67 version is supplied with a kit including resin and terminals for restoring the original IP: LALUCE is liable for the restore of the IP67 protection only if the cut is made by the company itself.

				COOL WHITE	NATURAL WHITE	WARM WHITE	BLUE	RGB
 IP20	90°	5m	IP20720012_	-	N	W	-	F 
 IP67	90°	5m	IP67720012_	-	N	W	-	F 


TABELLA CONSUMI_SCELTA ALIMENTATORE / CONSUMPTION TABLE_POWER SUPPLY UNIT SELECTION

N.B. Nel caso si impieghino più strisce LED, ogni bobina o parte di essa va collegata al trasformatore in parallelo.
N.B. In the case of use with 2 or more stripes, every coil or part of it must be connected to the power supply unit in parallel.

	1,5m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m
W (tot)	21,6W	43,2W	57,6W	72W	86,4W	108,8W	115,2W	129,6W	144W
	LLA-RS25-12	LLA-RS50-12	LLA-RS75-12			LLA-RS150-12			
						LLA-RS100-12			


ACCESSORI_TRASFORMATORI / ACCESSORIES_POWER SUPPLY UNITS


3m
MAX




LLA-RS25-12
Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
25W-Ø12V


6m
MAX




LLA-RS50-12
Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
50W-Ø12V


9m
MAX




LLA-RS75-12
Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
75W-Ø12V


12m
MAX




LLA-RS100-12
Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
100W-Ø12V


18m
MAX




LLA-RS150-12
Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
150W-Ø12V





CENTRALINA RGB / RGB CONTROL UNIT
Per un corretto funzionamento delle bobina RGB è necessario l' utilizzo di una centralina di controllo dedicata.
A dedicated RGB control unit is necessary for the correct work of the RGB coil.
Centraline / control unit > pag. 72-73





PROFILI / PROFILES
Profili in alluminio / aluminium profiles
> pag. 64-68
diffusori / diffusers
> pag. 69-70