


155gr




20x8x8cm

Striscia LED fornita in bobina di lunghezza 5m. Ogni metro lineare è composto da 60 LED ciascuno di potenza 0,24W. La bobina può essere sezionata ogni 10cm. La versione IP67 è fornita con kit di resina e tappi di chiusura per il ripristino del grado di protezione: LALUCE garantisce la protezione IP67 solo per il taglio effettuato dall'azienda stessa. LED stripe supplied in a 5m coil. Every linear meter includes 60 leds power 0,24W each. Coil can be cut every 10cm. The IP67 version is supplied with a kit including resin and terminals for restoring the original IP: LALUCE is liable for the restore of the IP67 protection only if the cut is made by the company itself.


						COOL WHITE	NATURAL WHITE	WARM WHITE	BLUE	RGB
IP20	IP65	IP67	90°	5m	IP20720024_	-	N	W	-	F 
					IP65720024_	-	N	W	-	-
					IP67720024_	-	N	W	-	F 

TABELLA CONSUMI_SCELTA ALIMENTATORE / CONSUMPTION TABLE_POWER SUPPLY SELECTION

N.B. Nel caso si impieghino più strisce LED, ogni bobina o parte di essa va collegata al trasformatore in parallelo.
N.B. In the case of use with 2 or more stripes, every coil or part of it must be connected to the power supply unit in parallel. power


	1,5m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m
W (tot)	21,6W	43,2W	57,6W	72W	86,4W	100,8W	115,2W	129,6W	144W
	LLA-RS25-24	LLA-RS50-24	LLA-RS75-24		LLA-RS100-24	LLA-RS150-24			

ACCESSORI_TRASFORMATORI / ACCESSORIES_POWER SUPPLY




LLA-RS25-12

Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
25W-@12V




LLA-RS50-12

Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
50W-@12V




LLA-RS75-12

Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
75W-@12V




LLA-RS100-12

Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
100W-@12V




LLA-RS150-12

Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
150W-@12V



CENTRALINA RGB / RGB CONTROL UNIT

Per un corretto funzionamento delle bobina RGB è necessario l'utilizzo di una centralina di controllo dedicata.
A dedicated RGB control unit is necessary for the correct work of the RGB coil.
Centraline / control unit > pag. 72-73



PROFILI / PROFILES

Profili in alluminio / aluminium profiles
> pag. 64-68
diffusori / diffusers
> pag. 69-70