

Profili in alluminio estruso anodizzato (satinato naturale e/o nero) di lunghezza standard pari a 3,05m. A seconda del profilo è possibile alloggiare una o più strisce LED della serie LINEA. I profili TONDO 35 e MINI impiegano LED montati su specifici circuiti elettronici dedicati: sono realizzati su misura e, di norma, vengono forniti pre-cablati. Contattate direttamente LALUCE per i dettagli tecnici relativi.

Extruded anodized aluminium profiles (natural satin or black) with standard length 3,05m. Depending on the profile, one or more LINEA range LED stripes can be housed. Profiles TONDO 35 and MINI include dedicated electronic circuits and are always supplied pre-wired and bespoke. Please contact directly LALUCE for relevant technical details.


NOME / NAME				
SLAB	ALU		305cm	6025A040000



→



Diffusore_diffuser : SLAB DIFFUSER



→ Per i tappi di chiusura del profilo contattate direttamente LALUCE.
For profile terminals, please contact LALUCE.


NOME / NAME				
MINI	ALU		305cm	6026A040000



→



Diffusore_diffuser : MINI DIFFUSER



→ Profilo operante con un circuito elettronico dedicato da 14,4W-24V per ml; sezionabile ogni 32mm. 240 LED per ml.
Per i tappi di chiusura del profilo contattate direttamente LALUCE.
Profile using a dedicated electronic circuit source: 14,4W-24V per meter, which can be cut every 32mm. 240 LED per linear meter.
For profile terminals, please contact LALUCE.


NOME / NAME				
ROUND 35	ALU		305cm	6027A040000



→



Diffusore_diffuser : ROUND 35 DIFFUSER



→ Profilo operante con una fonte puntuale da 1 o 2W disponibile con lenti angolari dedicate da 10°-25°-40° e 120°. Potenza pari a 28W-24V per ml.
Per i tappi di chiusura del profilo contattate direttamente LALUCE.
Profile using a point source 1 to 2W, available with dedicated angle lens: 10°-25°-40°-120°. Powers 28W-24V per linear meter.
For profile terminals, please contact LALUCE.