

































Proiettore orientabile per interni ed esterni. Corpo realizzato in alluminio anodizzato Anticorodal® (resistente alla nebbia salina). Vetro di protezione temperato da 4mm. L'apparecchio è fornito con 100cm di cavo in neoprene H05RNF per l'installazione in esterni.
Adjustable spot suitable for indoor and outdoor. Body of anodized aluminium Anticorodal® (resistant to salty fog). 4mm tempered protection glass. The unit is supplied with 100cm neoprene wire H05RNF for outdoor use.




						COOL WHITE	NATURAL WHITE	WARM WHITE	BLUE	RGB
ALU	 IP67			25°	1008A03T25_	C	N	W	B	F 
AISI316L	 IP67			25°	1008I01T25_	C	N	W	B	F 
ALU	 IP67			40°	1008A03T40_	C	N	W	B	F 
AISI316L	 IP67			40°	1008I01T40_	C	N	W	B	F 
ALU	 IP67			120°	1008A03T00_	C	N	W	B	F 
AISI316L	 IP67			120°	1008I01T00_	C	N	W	B	F 

ACCESSORI TRASFORMATORI / ACCESSORIES POWER SUPPLY UNITS




LLA-MULTIPOWER

Alimentatore dimmerabile multipotenza
Dimmable multi-power supply unit
15W/350mA - 22W/500mA - 25W/700mA
10W/12V - 20W/24V




LLA-MAXI

Alimentatore dimmerabile multipotenza
Dimmable multi-power supply unit
25W/350mA - 35W/500mA - 50W/700mA
50W/900mA - 50W/1050mA




LLA-6-700

Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
6W/700mA



LLA-10-700

Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
10W/700mA



LLA-15-700

Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
15W/700mA