


Proiettore orientabile per interni ed esterni. Corpo realizzato in alluminio anodizzato Anticorodal® (resistente alla nebbia salina). Vetro di protezione temperato da 8mm. L'apparecchio è fornito con 50cm di cavo in neoprene H05RNF per l'installazione in esterni.
Adjustable spot suitable for indoor and outdoor. Body of anodized aluminium Anticorodal® (resistant to salty fog). 8mm tempered protection glass. The unit is supplied with 50cm neoprene wire H05RNF for outdoor use.




						COOL WHITE	NATURAL WHITE	WARM WHITE	BLUE	RGB
ALU	• IP65			25° → M	1065A04T25_	C	N	W	B	-
ALU	• IP65			40° → N	1065A04T40_	C	N	W	B	-
ALU	• IP65			120° → O	1065A04T00_	C	N	W	B	-

ACCESSORI TRASFORMATORI / ACCESSORIES POWER SUPPLY UNITS




10651000000
Picchetto
Earth spike




LLA-MULTIPOWER

Alimentatore dimmerabile multipotenza
Dimmable multi-power supply unit
15W/350mA - 22W/500mA - 25W/700mA
10W/12V - 20W/24V



LLA-MAXI

Alimentatore dimmerabile multipotenza
Dimmable multi-power supply unit
25W/350mA - 35W/500mA - 50W/700mA
50W/900mA - 50W/1050mA



LLA-15-500

Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
15W/500mA